

Caja del Escáner

Aisino VM-SC02

Ventana de Escaneado con Sensor de Imagen Profesional

Reconocimiento Ultrarrápido de Códigos QR, Cupones y Billetes Electrónicos, etc.

Compatibilidad Total con Sistemas Operativos Windows, Android y Linux



Caja del Escáner

Aisino VM-SC02

Especificaciones



Procesador

32-bits Procesador de Seguridad



Sensor de Imagen

CMOS, 30fps
640(H)×480(V)



Angular de un Campo Visual

Horizontal 47°, Vertical 35°



Sensibilidad del Código de Barras

Giratorio 360°
Inclinada $\pm 45^\circ$
Desviado $\pm 45^\circ$



Fuente de Alimentación

Voltaje de Funcionamiento: 5V
Corriente de Funcionamiento: 150mA



Longitud del Cable

1.5 metros



Puertos Periféricos

1 * USB Tipo-A



Tamaño

90×90×100mm
Largo×Ancho×Altura



Peso

195g



Resolución

1D $\geq 5\text{mil}$
2D $\geq 10\text{mil}$



Contraste de Símbolo

$\geq 20\%$



Tolerancia de Movimiento

45cm/s



Audio

Altavoz



Profundidad de Campo de Lectura

EAN13 (13mil): 0~110mm
Code128 (20mil): 0~150mm
Code39 (5mil): 0~30mm
Wechat Payment Code (5" Screen): 0~250mm



Requisitos Ambientales

Temperatura de Funcionamiento: -20°C~55°C
Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C
Humedad Relativa: 5%~95%, sin Condensación



Simbologías

Activado por Defecto (1D): EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39
Cerrado por Defecto (1D): Code93, CodaBar, Interleaved 2 de 5
Activado por Defecto (2D): Código QR
Cerrado por Defecto (2D): PDF417, DataMatrix