

Escáner de Mano

Aisino VM-SC02

Diseño Ergonómico

Reconocimiento Ultra Rápido de Códigos QR,

Cupones y Billetes Electrónicos, etc.

Compatibilidad Total con Sistemas Operativos

Windows, Android y Linux



Escáner de Mano

Aisino VM-SC02

Especificaciones



Procesador

32-bits Procesador de Seguridad



Sensor de Imagen

CMOS, 30fps
640(H)×480(V)



Angular de un Campo Visual

Horizontal 41°, Vertical 31°




Sensibilidad del Código de Barras

Giratorio 360°
Inclinada ±60°
Desviado ±60°



Fuente de Alimentación

Tensión de Funcionamiento: 5V
Corriente de Funcionamiento: <260mA



Longitud del Cable

1.5 Metros



Puertos Periféricos

1 * USB Tipo-A



Tamaño

157×95×72.5mm
Largo×Ancho×Altura



Peso

173g



Resolución

1D ≧ 5mil
2D ≧ 10mil



Contraste de Símbolo

≧ 20%



Tolerancia de Movimiento

35cm/s



Requisitos Ambientales

Temperatura de Funcionamiento: -10°C~55°C
Temperatura de Almacenamiento: -20°C~60°C
Humedad Relativa: 5%~95%, sin Condensación



Audio

Zumbador



Profundidad de Campo de Lectura

EAN13 (13mil): 35~155mm
Código128 (20mil): 60~275mm
Código39 (5mil): 30~95mm



Simbologías

Activado por Defecto (1D): EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, ISBN13
Cierre por Defecto (1D): Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, MSI Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand, Standard 25, Plessey, ChinaPost 25, GS1 Composite
Activado por Defecto (2D): Código QR, PDF417, DataMatrix
Cerrado por defecto (2D): Han Xin, Micro PDF417, Micro, QRCode, Code 16K, Maxi Code, Aztec

